


Fiche technico-sportive

Mars 2022




réf. 35-PS - Barres fixes triple



Objectifs :



Exercice principal :



Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 1.10 m

Zone d'évolution : 18.60 m²



Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

Zone d'exercice : 3.90 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

	Sol amortissant obligatoire		
	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
35-PS ▶ 1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm

INOX : barres

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	35-PS_NOTICE
Installation	1 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.256 m³


Palettisation | **1 palette / 2.9 x 0.5 m**

Poids de la pièce la plus lourde	- Kg	Poids total	83 Kg
----------------------------------	-------------	-------------	--------------

Scellements possibles


①

Scellement direct poteau (-700mm)




②

Scellement direct poteau (-400mm)



③

Scellement platine spittée



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

